



## Преобразователи частоты в исполнении IP54

### Краткое описание

Преобразователи частоты со степенью защиты IP54 предназначены для эксплуатации в условиях повышенной запыленности и возможного попадания на корпус воды в виде брызг.

Модели преобразователей в исполнении IP54 изготовлены на базе серийных преобразователей [EI-P7012](#), [EI-7011](#), [EI-9011](#) в металлических корпусах. Повышенная степень защиты обеспечена за счет герметичного исполнения электронного отсека преобразователей, а также использования герметичных кабельных вводов и пылевлагозащитных вентиляторов охлаждения.

Технические характеристики новых моделей, а также габаритные и присоединительные размеры полностью аналогичны серийным прототипам преобразователей частоты.

### Технические характеристики

#### Диапазон мощностей преобразователей в исполнении IP54

- EI-P7012 - 45 - 370 кВт,
- EI-7011 - 37 - 315 кВт,
- EI-9011 - 37 - 500 кВт.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [vsp@nt-rt.ru](mailto:vsp@nt-rt.ru)

[www.vesper.nt-rt.ru](http://www.vesper.nt-rt.ru)

